



主要信息

范围	Phaseo Universal
产品或组件类型	安全绝缘变压器
额定功率 VA	25 VA
输入电压	400 V 交流 相线到相线, terminal(s): L1-L2 230 V 交流 单相, terminal(s): N-L1
输出电压	24/48 V 交流
复卷绕组	双触点块
保护盖	有
工作环境温度	-20...60 °C

补充信息

输入电压限制	207...253 V 360...440 V
网络频率限制	47...63 Hz
输入电压公差	+/- 15 V
功率	74 %
功耗W	8.8 W
标称负载的电压变化	0.094 at 400 V 0.0912 at 230 V
输出保持过压	0.033 (无负荷, 热备状态)
额定负载的电压降	9.54 %
无负载损耗	5.07 W
短路电压	0.151
输出保护类型	防止短路输出信号, 保护技术: 外部 防过压, 保护技术: 外部 防过载, 保护技术: 外部
连接到端子	螺钉类型终端 用于 输出连接, connection capacity: 4 x 4 mm ² AWG gauge11 螺钉类型终端 用于 输入接地连接, connection capacity: 1 x 4 mm ² AWG gauge11 螺钉类型终端 用于 输入连接, connection capacity: 5 x 4 mm ² AWG gauge11
标志	CE
固定模式	通过 4 个螺钉, 螺钉 Ø = 5.5 mm 在...上 垂直面板, 操作位置: 垂直 通过 4 个螺钉, 螺钉 Ø = 5.5 mm 在...上 垂直面板, 操作位置: 水平 通过 4 个螺钉, 螺钉 Ø = 5.5 mm 在...上 降额至 90% 的水平面板 通过夹子在...上 35 x 15 mm 对称 DIN 轨
输出耦合	次级接地 并联 由内部跳线串联
电气绝缘等级	等级 B
LED状态	1 个LED 桔黄 用于 输入电压
产品重量	1.1 kg