



## CP系列工商二用型标签条码打印机

300dpi  
**NEW!!**

CP-3140L/CP-3140LE



CP-3140L除了承继了CP系列精致小巧的设计外,更拥有300dpi高分辨率打印的特点,现在再升级Toshiba打印头,不管是列印小字、细线、垂直条形码,相比同级产品更加清晰锐利!超大空间可容纳300米碳带,加上300dpi高分辨率打印的特点,将内存扩大到8MB Flash ROM及8MB DRAM,提供给客户储存图型与文字最大的便利性!搭配高阶32位中央微处理器,更完美加速了数据处理与打印工作的进行!

CP-3140L的碳带与纸卷安装相当简易,也可依需求选择内碳或外碳:CP-3140L独特的纸张感测器设计包括置中穿透式、可移动反射式不同功能的感测器配置,支持多种纸张与打印应用,模块化的设计非常易于维护并且通过噪音检测,大大降低打印时工作声音,提供您一个安静的工作环境。

CP-2140 / CP-2140E

CP-2140桌上型条码打印机,不仅小巧紧凑为您省下了有限的桌面空间,并且能装下300米碳带。友善贴心的机构设计使得纸卷的安装非常简易,并可弹性切换内碳、外碳打印。纸张感测器能自动侦测不同的纸张尺寸,提供更精准的打印,以及多种通信接口满足多样需求。

★ CP-2140E/CP-3140LE均为支持网络拼口型号,欢迎选购。



### 产品特色

- 可容纳300米碳带,大大延长持续打印时间
- 碳带与纸卷的安装更为简单
- 完善的多种通讯接口,满足不同连接需求
- 可调反射式与穿透式两种纸张感测装置,适合各类型纸张
- 内碳带与外碳带两种自动切换模式装置
- 打印速度可达4ips
- 模块化的设计使机器更易于维护
- 提供4种模式的自动纸张校正系统
- 支持1D/GS1 Data bar, 2D/Composite codes, QR barcodes, 与Windows TrueType字体

### 应用领域



零售业



邮政快递



仓储管理



政府自动化



海关进出口



医药管理



服装标签



航空运输

# CP系列工商二用型标签条码打印机

技术参数	CP-3140L/CP-3140LE	CP-2140 / CP-2140E
打印方式	热敏/热转印	
分辨率	300 dpi(12dots/mm)	203 dpi(8dots/mm)
打印速度	1~4 ips (25.4~101.6mm/s)	2~4 ips (50~102 mm/s)
打印长度	Max 50' (1270 mm) / Min0.2' (5mm)	Max 100' (2540 mm) / Min0.2' (5mm)
打印宽度	Max 4.1" (104 mm)	
内存	8MB DRAM ( 5MB user available) 8MB Flash ROM ( 6MB user available)	8MB DRAM ( 5MB user available) 4MB Flash ROM ( 2MB user available)
CPU类型	32位RISC微处理器	
感测器	反射式/穿透式纸张感测器、打印头开启感测器、碳带感测器	
操作接口	2个LED指示灯、1个按钮	
通讯接口	CP-2140/CP-3140L: 标准并口,RS-232串口,USB CP-2140E/CP-3140LE: 以太网接口, RS-232串口,USB	
字体	国际标准字符集 5种内建文数字字体可从0.049"~0.23" H (1.25 mm~6.0 mm) 所有字体皆可放大到24 x 24 4个打印方向0° ~ 270° 旋转 可下载soft fonts(up to 72 points)	
一维条码	PPLA:Code39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit),EAN-8,EAN-13cUPC-E,Postnet,Codabar,Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128 K-MART,UCC/EAN-8,Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC5, GS1 Data Bar PPLB:Code39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit),EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on),EAN-13(standard/2 digit add-on/5 digit add-on),UPC-A(standard/2 digit add-on/5 digit add-on),UPC-E(standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC(Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5,UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar	
二维条码	PPLA/PPLB:Maxicode,PDF417,Data Matrix(ECC 200 only),QR code,Composite Codes	
图形	PPLA:PCX,BMP,IMG,GDI and HEX format files PPLB:PCX,Binary raster,BMP and GDI	
软件-标签编辑	Seagull驱动程序、BarTender	
软件-常用工具	Printer Utility、Font Utility	
纸张种类	纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌...等)	
纸张载体	最大宽度:4.33" (110mm) 最小宽度:1" (25.4mm) 厚度:0.0025"- 0.01"(0.0635mm-0.254mm) 最大外径:5" (127mm) / core size:1"(25.4mm) 轴心尺寸:4.5" (114.3mm) / core size:1"(25.4mm)	
碳带	蜡基,混合基,树脂基:内碳/外碳 碳带宽度:1"~ 4"(内外碳带切换) 碳带直径:2.6" (67mm) (最大外径) 碳带长度:最大300m 轴心尺寸:轴心内径1" (25.4mm)	
尺寸	L273 mm x W225 mm x H186 mm	
重量	2.1kg	
电源	切换式电源供应器 输入: 100~240V~1.5A,50-60Hz, 输出: 24VDC, 2.91A	切换式电源供应器 输入: 100~240V~1.8A,50-60Hz, 输出: 24VDC, 2.5A
操作温度	操作: 4°C~38°C 10~90%无霜 储存: -20°C~50°C	
可选配件	旋刀、闸刀、外挂纸架、RTC卡	