

缓冲式金属配件吸盘 /NAPUTSB · YSB

型号

NAPU ^①T SB - ^②10-3 - ^③N - ^④T

①真空接口方向

②吸盘直径 · 行程 mm

③吸盘橡胶材质

T	纵向接口
Y	横向接口

10-3	φ 10-3	50-6	φ 50-6
10-10	φ 10-10	50-15	φ 50-15
10-15	φ 10-15	50-30	φ 50-30
15-3	φ 15-3	60-10	φ 60-10
15-10	φ 15-10	60-30	φ 60-30
15-15	φ 15-15	60-50	φ 60-50
20-6	φ 20-6	80-10	φ 80-10
20-15	φ 20-15	80-30	φ 80-30
20-30	φ 20-30	80-50	φ 80-50
25-6	φ 25-6	100-10	φ 100-10
25-15	φ 25-15	100-30	φ 100-30
25-30	φ 25-30	100-50	φ 100-50
30-6	φ 30-6	120-20 ★	φ 120-20
30-15	φ 30-15	120-50 ★	φ 120-50
30-30	φ 30-30	150-20 ★	φ 150-20
35-6	φ 35-6	150-50 ★	φ 150-50
35-15	φ 35-15	200-20 ★	φ 200-20
35-30	φ 35-30	200-50 ★	φ 200-50
40-6	φ 40-6		
40-15	φ 40-15		
40-30	φ 40-30		

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶

注)上面以外的材质也可以制作, 请与本公司协商。

④接头

无记号	无
T	笋形接头
O	快速接头

注)直径为 φ 60 以上的吸盘不附接头。

注)★为定做产品。

金属配件规格

吸盘直径		φ 10 ~ 50		φ 60 ~ 100		φ 120 ~ 200	
真空接口方向		纵	横	纵	横	纵	横
配管接头	无接头	M5	M5	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/4	Rc1/4
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×	×	×	×	×
		φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)	×	×	×
	快速接头	φ 4 × 2.5	×	×	×	×	×
φ 6 × 4		○ (M5)	○ (M5)	×	×	×	×
金属配件安装方法		公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	—