

附接头固定式金属配件吸盘 / PCTK · PCYK

型号

① ② ③
PC T K - 5 - K

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径 mm

5	φ 5	20	φ 20
7	φ 7	30	φ 30
10	φ 10	40	φ 40
15	φ 15	60	φ 60
18	φ 18	90	φ 90

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶

注) 上面以外的材质也可以制作, 请与本公司协商。

金属配件规格

吸盘直径		φ 5/7		φ 10 ~ 60		φ 90	
真空接口方向		纵	横	纵	横	纵	横
配管接头	无接头	×	×	×	×	Rc1/8	Rc1/8
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×	×	×	×	×
		φ 6 × 4	○	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	×
金属配件安装方法		公螺纹	母螺纹	公螺纹	母螺纹	公螺纹	公螺纹

注) 真空接口方向是纵向的, 而且接头是笋形接头的吸盘, 当吸盘的直径在 φ 7 以下时, 吸盘金属配件和接头是一体的。

吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120°C	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250°C	乳白色	—

金属配件对应一览

		型号	圆形吸盘									
			5	7	10	15	18	20	30	40	60	90
金属配件	纵向接口	PFTK-5A-K	○	○								
		PFTK-15-K			○	○	○	○				
		PFTK-50-K							○	○	○	
		PCTK-90-K										○
	横向接口	PFYK-5A-K	○	○								
		PFYK-15-K			○	○	○	○				
		PCYK-90-K										○
止动螺纹	TN-PC-10-M5			○	○	○	○					
	TN-PC-30-M8							○	○	○		
	TN-PC-90-M12										○	

注 1) 直径为 φ 7 以下的吸盘请直接安装在金属配件上。

注 2) 直径为 φ 10 以上的吸盘请用止动螺纹安装在金属配件上。